

Vorteile des SecuTherm[®]- Sanierungssystems

- Durchfeuchtete Dachschichtenpakete werden effizient ausgetrocknet, bis zu 20,0 Ltr./m² in einer Heizperiode!
- Die vorhandene Dämmschicht regeneriert sich.
- Die Nutzung des Gebäudes wird während der Sanierungsarbeiten nicht eingeschränkt! (u.a. Dachrand-/Standrüstung auf dem Dach)
- Bei möglichem Feuchtigkeitseintritt ist eine Austrocknung – nach dem Schließen der Leckage – wieder sichergestellt!
- Es entsteht so gut wie kein Entsorgungsaufwand, was erhebliche Kosten einspart.
- Kontrollierbarkeit des Dachschichtenpaketes während und nach der Ausführung durch die eingebauten Lüfter (DN 150) u.a. Nutzung auch als Revisionsöffnungen. (zugesagter Einbau von kostenpflichtigen Messpunkten/Sensoren und jährliche Auswertung nach der 1. Winterperiode ü/max. 2 Jahre)
- Einhaltung der aktuellen EnEV (Energieeinsparverordnung)! (nach Sanierung: U-Wert: < 0,20 W/m²K)
- 10-jährige Garantie auf Austrocknung
- umfassender Service durch Fachingenieure: u. a. Einweisung und Qualitätsüberwachung am Objekt.